

Úspěšné a kvalitní promítání s diaprojektory Braun



PAXIMAT MULTIMAG SC 669

Předností tohoto diaprojektoru je bezdrátové řízení prolínání s druhým současně běžícím přístrojem typu 669, a to pouze pomocí dálkového ovladače.

Model SC 669 patří k novým přístrojům řady PAXIMAT MULTIMAG. Je řízen mikroprocesorem a obsahuje až 6 zásobníků s automatickým přizpůsobením. Mezi jeho další přednosti patří:

- Bezdrátový multifunkční IR dálkový ovladač s podsvětlenými tlačítky
- Velkoplošný LCD panel s kontrolkami všech funkcí

- Možnost volby IR autofokusu s funkcí přepisu, která se dá vypnout
- Měníč diapoziitiv s plynulým vytráčením obrazu
- Výkonná halogenová lampa 24 V/250 W s plynulou regulací svítivosti a pamětí nastavené hodnoty
- Elektronický časovač od 0-99 vteřin pro automatickou výměnu diapoziitivů vpřed i vzad
- Mechanismus pro promítání diapoziitivů jednotlivě
- Automatické snížení osvitlu
- Prohlížeč obrazovka, kvalitní objektiv s přesným vedením a plynulým chodem, počítadlo snímků

- 14-kolíkový AV konektor pro řízení prolínání dvou projektorů a přidaných kazetových přehrávačů
- S přídavným rozhraním pro PC RS-232

Včetně víceprvkového standardního objektivu Super Paxon 2.8/85 mm MC a 1 kompaktního zásobníku na 50 diapoziitivů. Objednací číslo 0131-SC669



Shrnutí vlastností projektorů PAXIMAT MULTIMAG	SC 669	SC 663	SC 640
Objednací číslo se Super Paxon 2.8/85 mm MC	0131-SC669	0131-SC663	0131-SC640
Zásobník			
Zásobník PAXIMAT plochý (36/50 diapoziitivů), kulatý (100 diapoziitivů), kompaktní (50 diapoziitivů), univerzální, CS, LKM	●	●	●
Diapoziitivy			
24 x 36 mm v rámečku 5 x 5 cm	●	●	●
Měníč diapoziitivů			
Ruční	●	●	●
Automatický, řízený infračerveným dálkovým ovladačem	●	●	●
Automatický, řízený kabelovým dálkovým ovladačem	-	-	-
Ostření			
Ruční pro základní nastavení (pomocí zaostřovacího kolečka)	●	●	●
Automatické, řízené infračerveným autofokusem	●	●	●
Rozpoznání rámečků zasklených/nezasklených	●	●	●
Manuální přepis pomocí infračerveného dálkového ovladače	●	●	●
Manuální přepis pomocí kabelového dálkového ovladače	-	-	-
Autofokus může být vypnut infračerveným dálkovým ovladačem	●	●	●
Autofokus může být vypnut na projektoru	-	-	-
Dálkový ovladač (podsvětlená tlačítka)	●	●	●
Kabel (2 tlačítka pro posun a zaostřování)	-	-	●
Infračervená (2 tlačítka pro posun a zaostřování)	-	●	●
Multifunkční infračervený dálkový ovladač	-	-	-
- nepřetržitě nastavení svítivosti	●	●	●
- paměť jasu (zapnuto/vypnuto)	●	●	●
- časovač (nastavení/zapnuto/vypnuto)	●	●	●
- prolínání (bezdrátové) s druhým projektořem	●	●	●
- načítaně vytráčení obrazu	●	●	●
Vlastnosti:			
Řízen mikroprocesorem	●	●	●
Halogenová lampa 24 V/250 W	●	●	●
Automatické snížení svítivosti při výměně snímků	●	●	●
Plynulé nastavení svítivosti na projektoru	-	●	●
Přepínání na 2 hladiny jasu	-	●	●
Mechanismus pro promítání diapoziitivů jednotlivě	●	●	●
Prosvětlené okénko s krytem na prohlížení snímků (s kontrolkou)	●	●	●
Řízení prolínání pomocí PC	●	●	●
Ochrana proti zablokování, přesné vedení objektivu	●	●	●
Chladicí ventilátor, ochrana proti přehřátí, příhrádka na síťový kabel	●	●	●
Nastavení výšky pomocí 2 šroubovacích nožiček	●	●	●
14-kolíkový AV konektor (pro časovač/přehrávač kazet/prolínání)	●	●	●
8-kolíkový AV konektor (pro sériové rozhraní RS-232)	●	●	●
6-kolíkový AV konektor (pro časovač/přehrávač kazet)	-	-	-
Barva krytu: moderní šed	●	●	●
Rozměry: d/š/v cca cm	30,4/29,1/13,6	30,4/29,1/13,6	30,4/29,1/13,6
Hmotnost: cca g	6000	5800	5700

Podléhá technickým úpravám a chybám. ● Ano; - Ne

Diaprojektory NOVAMAT - shrnutí vlastností

	Novamat E 150	Novamat 130 AF	Novamat monitor MC 353
Objednací číslo	0130-E150	0130-130AF	0132-MC353
Zásobník			
CS, LKM, univerzální zásobník	●	●	●
Diapoziitivy			
Formát obrázku až do 24x36 mm v rámečku 5x5 cm	●	●	●
Měníč diapoziitivů			
Ruční	●	●	●
Automatický, řízený infračerveným dálkovým ovládním	●	●	●
Automatický, řízený kabelovým dálkovým ovládním	-	-	-
Zaostřování			
Základní ruční ostření (zaostřovacím kolečkem)	●	●	●
Automatické, infračerveným autofokusem	-	-	-
Automatické autofokusem	●	●	●
Dálkové ovládání			
Dálkové ovládání (přizpůsobené)	●	●	●
Infračervené dálkové ovládání (1 tlačítko vpřed/vzad)	●	●	●
Kabelové dálkové ovládání (1 tlačítko vpřed/vzad)	-	●	-
Vlastnosti			
Barevné provedení: šedo-černé	●	●	●
Halogenová lampa 24 V / 150 W	●	●	●
Kontrolní projekce (diagonála 30 cm)	●	●	●
Projekce na plátno	●	●	●
Zaváděcí mechanismus pro projekci jednoho diapoziitivu	●	●	●
Plynulé nastavení svítivosti na projektoru	-	●	●
Úprava výšky pomocí šroubovací nohy	●	●	●
Ochrana proti zablokování diapoziitivů	●	●	●
6-kolíkový AV konektor (pro časovač/digitalizér/přehrávač kazet)	-	-	-
Přesné vedení objektivu s kuličkovým ložiskem	●	●	●
Příhrádka pro síťový kabel	●	●	●
Síťový vypínač, chladicí ventilátor, ochrana proti přehřátí	●	●	●
Rozměry: d/š/v cca cm	24,5/24,5/12,3	24,5/24,4/11,9	35/26/13
Hmotnost: cca g	3600	3500	4500

Podléhá technickým úpravám a chybám.. ● Ano; - Ne
Pouzdro na monitor NOVAMAT
 Rozměry (š/v/h): cca 31/38/15; hmotnost: cca 450 g
 Objednací číslo 0132-T
Pouzdro na NOVAMAT
 Rozměry (š/v/h): cca 27/28/12; hmotnost: cca 260 g
 Objednací číslo 0130-T
Halogenová projekční lampa 24 V/150 W, 5 ks
 Objednací číslo 1131
Halogenová projekční lampa 24 V/250 W, VE 5 ks
 Objednací číslo 1132

